
GAIN
6SJ7
6SF5
V1
V2
MICROPHONE JACK
J1
R1 500M
R2 .5M
C1 10
1 MEG R3
C2 .05
500M - R4
R5 .75M
C3 8
C4 .01
500M R6
2500 R7
C6 10
250M R8
C5
8 C10
FOR R.F. ASSEMBLY WIRING DIAGRAM, SEE PRINT 2023.
- SWITCHES -
S1A, B, C - "PH-CW"
S2 - "FILAMENT"
S3 - "PLATE"
T3 S-8570
V6
RK-60
T-50
T4 S-8569
6.3 VOLTS TO ALL FILAMENTS
L2
T5 S9096
V7
C12A 8
80
5Z3
C13 25
F1
S2
CW PH
S1B
S1C
S3
C F P M A B
TS2
S4
TO "P" OF TS2 ON R.F CHASSIS
INTERLOCK FOR TOP COVER OF CABINET
KP1
TO 115 VOLT SUPPLY, 60 ~
LEADS RUN FROM TERMINAL STRIPS TS1 AND TS2 OF A.F. ASSEMBLY TO CORRESPONDING TERMINALS ON R.F. ASSEMBLY, EXCEPT TERMINAL "P." SEE NOTE.
ALL SMAL
TYPE 310, E
1/2 WATT.